



A série MTP8000Ex estabelece um novo padrão nos rádios TETRA ATEX. Do seu design às suas funções, estes novos rádios foram cuidadosamente projetados para atender às necessidades específicas dos trabalhadores e oferecer a tecnologia mais avançada em comunicações seguras, confiáveis e eficientes para ambientes perigosos. Compatíveis com os padrões ATEX e IECEx mais recentes, estes rádios TETRA ATEX de próxima geração representam um grande avanço na otimização da segurança, comunicações e eficiência dos trabalhadores.











A Motorola tem mais de 20 anos de experiência no fornecimento de rádios bidirecionais intrinsecamente seguros. Tendo entregado mais de 100.000 rádios TETRA ATEX, somos o fornecedor líder de soluções de comunicações de rádio TETRA para utilização em ambientes perigosos.

Utilizamos todo esse conhecimento e experiência para desenvolver os rádios ATEX da série MTP8000Ex, permitindo aos usuários trabalharem com maior segurança, de forma mais inteligente e em qualquer lugar, com áudio potente, melhor cobertura, maior duração da bateria, maior robustez, ergonomia avançada e maior facilidade de uso.



Série MTP8000Ex

TRABALHE DE MANEIRA MAIS SEGURA TRABALHE DE MANEIRA MAIS INTELIGENTE TRABALHE EM QUALQUER PARTE

PROTEJA E GARANTA A SEGURANÇA DE SEUS TRABALHADORES NOS AMBIENTES MAIS PERIGOSOS TRABALHE DE MANEIRA MAIS SEGURA

COBERTURA MELHORADA

A alta sensibilidade do receptor e a elevada potência de transmissão conferem à série MTP8000Ex uma maior cobertura e um melhor desempenho em ambientes internos.

CONSTRUÍDO PARA SER SEGURO

Construídos em conformidade com as normas de segurança ATEX e IECEx mais recentes, os rádios da série MTP8000Ex garantem que trabalhadores e bombeiros possam operar com segurança nos ambientes mais perigosos.

ÁUDIO BLUETOOTH

Uma gama de acessórios sem fio pode ser emparelhada de forma segura e confiável, de fones de ouvido e microfones para ambientes ruidosos a grandes botões PTT para uso com roupas de proteção, reduzindo o risco de se enroscar nos fios.

ÁUDIO FORTE E CLARO

A Série MTP8000Ex oferece áudio forte e claro para utilização em ambientes ruidosos.

INDICADOR DE COBERTURA

Para maior segurança, o rádio está equipado com um indicador LED de cobertura na base da antena, para que o usuário possa visualizar claramente quando o nível de cobertura é baixo.

BOTÃO DE EMERGÊNCIA GRANDE

A série MTP8000Ex inclui um botão de emergência grande e melhorado que facilita a utilização, mesmo utilizando luvas reforçadas.

ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS PARA O MTP8000Ex



Comunique-se nos ambientes petroquímicos e industriais mais exigentes. Dois botões PTT (lateral e frontal), controle de volume alto/baixo, botão de emergência, um botão programável. Suporta comunicações com capacete Peltor e acessórios de escuta discreta de 3,5 mm.

FONES DE OUVIDO TWIN CUP Para operações em ambientes muito

Para operações em ambientes muit ruidosos. Proporcionam o nível mais elevado de proteção auditiva com duas camadas de atenuação de ruído em cada fone de ouvido.

FONES DE OUVIDO TÁTICOS

Para operações em ambientes ruidosos. O cancelamento de ruído ativo protege a audição, mantendo simultaneamente a audição periférica e as conversas presenciais.

TUBO ACÚSTICO DE 3,5 MM

rara audio no intenor do duvido, o tubo acústico de 3,5 mm de escuta somente é ligado ao RSM de cancelamento automático de ruido através de um conector de pressão, rotação e bloqueio.



cessórios com e sem fio disponíveis



SÉRIE MTP8000Ex PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

ÁUDIO FORTE E CLARO

A série MTP8000Ex foi otimizada para um excelente desempenho de áudio em qualquer tipo de ambiente ruidoso. O áudio através do alto-falante e dos acessórios é mais claro, mesmo com o volume no máximo, e o usuário pode ser ouvido claramente por cima do ruído de fundo, por mais alto que ele for.

Main "

Group Setup

ant Cal

Favorites

My Info

DMO1



COBERTURA MELHORADA

A alta sensibilidade do receptor e a elevada potência de transmissão conferem à série MTP8000Ex uma maior cobertura e um melhor desempenho em ambientes internos. Para maior segurança, o rádio está equipado com um indicador LED de cobertura na base da antena, para que o usuário possa visualizar claramente quando o nível de cobertura é baixo.



DESIGN ROBUSTO

Os rádios da série MTP8000Ex foram projetados para funcionar nos ambientes mais hostis e perigosos, tanto no frio e umidade como no calor e poeira, com classificação IP65, IP66 e IP67.



AUMENTE A EFICIÊNCIA E GARANTA A SEGURANCA **COM FUNÇÕES PROJETADAS PARA O TRABALHADOR**

INTERFACE DE USUÁRIO INTUITIVA

Para maior simplicidade, a interface utiliza ícones e os menus podem ser configurados para mostrar apenas as opções necessárias para determinados grupos de usuários.

TELA SUPERIOR

O visor na parte superior do rádio facilita a visualização de notificações de emergência, nível de bateria, nível de volume e grupo de conversação quando o rádio é usado no cinto.

DADOS BLUETOOTH

Também é possível conectar tablets e dispositivos inteligentes aos rádios através de Bluetooth para coletar dados ou outras aplicações, como a



mais fácil de segurar e mais difícil de cair, mesmo durante períodos de uso prolongados. E o botão de grandes dimensões para controlar MOTO! o volume e selecionar o grupo de conversação, o botão texturizado PTT e o teclado tátil facilitam seu uso

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

A utilização de etiquetas adesivas ou marcadores externos para identificar o rádio pode comprometer a certificação ATEX. Agora, os rádios da Série MTP8000Ex podem ser facilmente identificados sem pôr em risco a segurança do usuário.

programação de tarefas.

ACESSÓRIOS PARA INCÊNDIOS DO MTP8000Ex



nas operações de combate a PTT (lateral e frontal), controle de volume alto/baixo, botão de emergência, um botão programável. escuta discreta de 3.5 mm.



TEAM 3

SAVOX HC-1 Soluções de comunicações para



Para áudio no interior do ouvido, o tubo automático de ruído através de um conector de pressão, rotação e bloqueio



BLUETOOTH INTEGRADO

A série MTP8000Ex possui tecnologia sem fio Bluetooth segura integrada, garantindo a possibilidade de conectar ao rádio dispositivos colaborativos e acessórios sem fio de maneira segura e confiável.



ERGONOMIA AVANÇADA

A série MTP8000Ex foi projetada para redefinir o conceito de "facilidade de uso", da empunhadura em T ao botão de controle de grandes dimensões, passando pelo teclado táctil, o botão de emergência ampliado e o botão PTT texturizado.



BATERIA MAIS DURADOURA

Com uma duração da bateria que ultrapassa as 16 horas, os trabalhadores podem trabalhar tranquilos sabendo que seus rádios da série MTP8000Ex estão prontos para um turno de trabalho mais longo em caso de qualquer emergência ou situação inesperada.



MAIS FÁCIL DE USAR

Com uma interface de usuário mais intuitiva, uma inovadora placa de identificação, um visor principal amplo e um visor na parte superior para facilitar a visualização de notificações de emergência, estado de grupos de conversação ou estado da bateria, a Série MTP8000Ex foi concebida para ser mais fácil de usar.



GARANTA O APOIO A SEUS TRABALHADORES ONDE QUER QUE ELES ESTEJAM E QUALQUER QUE SEJA O DESAFIO

COBERTURA MELHORADA

A alta sensibilidade do receptor e a elevada potência de transmissão permitem que o trabalhador ouça com clareza as mensagens mais urgentes em locais onde outros rádios não teriam cobertura.

ÁUDIO FORTE E CLARO



ERGONOMIA AVANÇADA

Os rádios apresentam um design ergonomicamente avançado para facilitar seu uso, mesmo usando luvas reforçadas ou roupas de proteção.

O controle automático de ganho permite ao trabalhador ouvir e ser ouvido em qualquer situação, sem se preocupar com ruídos de fundo elevados ou interferências.



DESIGN ROBUSTO

Desenvolvidos segundo os padrões de segurança ATEX e IECEx mais recentes para serem utilizados nos ambientes mais exigentes e perigosos, com classificação IP65, IP66 e IP67.

BATERIA MAIS DURADOURA

Com uma duração da bateria que ultrapassa as 16 horas, o trabalhador pode operar tranquilo sabendo que seu rádio está pronto para um turno de trabalho mais longo em caso de qualquer emergência ou situação inesperada.



SENSORES BLUETOOTH

O Bluetooth também pode ser usado para emparelhar os rádios com biomonitores ou sensores de gás para alertar automaticamente a área de controle e os trabalhadores sobre condições perigosas.

ACESSÓRIOS PADRÃO PARA O MTP8000Ex



CLIPE PARA CINTO

Fixa o rádio com segurança a um cinto de até 6,3 cm de largura.

otimizar a duração e o desempenho da bateria



CARREGADOR PARA VEÍCULO

permanente em um veículo.

Carrega e optimiza o
desempenho e duração da
bateria em movimento.

ESTOJOS PARA TRANSPORTE

Protegem os rádios contra impactos, quedas ou extravios. Podem ser usados em um cinto ou com uma correia de ombro para maior conveniência e segurança.







TRABALHE DE MANEIRA MAIS INTELIGENTE COM BLUETOOTH INTEGRADO

Os rádios da série MTP8000Ex contam com tecnologia Bluetooth sem fio integrada, proporcionando uma ligação segura aos diversos dispositivos para satisfazer as necessidades específicas de cada trabalhador. Estas soluções colaborativas combinam dispositivos e aplicações para melhorar a segurança, eficácia e eficiência de seus trabalhadores.



ACESSÓRIOS SEM FIO

Os botões PTT sem fio rápidos podem ser usados quando a roupa e as luvas de proteção dificultam o acesso ao rádio. E os fones de ouvido e microfones sem fio podem ser usados sob as roupas de proteção para que os trabalhadores possam se comunicar claramente em ambientes perigosos.

COLABORAÇÃO BASEADA EM DADOS

Um dispositivo de computação móvel ou tablet PC pode ser conectado ao rádio para coletar informações, como leituras de medidores, e enviar os dados a controle através do rádio.

MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA

Um monitor de freqüência cardíaca pode ser conectado ao rádio e usado para detectar se o trabalhador ou bombeiro corre algum risco de insuficiência cardíaca durante atividades extenuantes ou se sofre um colapso em um ambiente perigoso.

SENSORES DE GÁS

Os sensores de gás corporais podem ser ligados ao rádio para alertar automaticamente a área de controle e o trabalhador sobre a acumulação de gases perigosos.

Se um sensor detectar um vazamento de gás, os trabalhadores e a área de controle podem ser avisados imediatamente.

SENSORES DE LOCALIZAÇÃO

Sinalizadores Bluetooth podem ser colocados ao longo das instalações para detectar a presença de rádios e rastrear a localização de trabalhadores durante um turno ou de bombeiros durante um incidente

SERVICE FROM THE START PARA TERMINAIS TETRA

O MÁXIMO DESEMPENHO **POSSÍVEL PARA ATENDER ÀS SUAS NECESSIDADES DE MISSÃO CRÍTICA**

COMPROVADO NÍVEL DE PROTEÇÃO

Nossa comprovada capacidade garante que seu equipamento será reparado por especialistas e retornado rapidamente às mãos do usuário. Utilizando as ferramentas mais inovadoras e cumprindo rigorosamente os procedimentos de engenharia da Motorola, nossos técnicos especializados diagnosticam e reparam unidades segundo as especificações originais do fabricante.

EXPERTISE TÉCNICA

Uma equipe de suporte técnico formada por engenheiros especializados trabalhará com você para diagnosticar e resolver problemas de hardware e software, logrando uma rápida resolução de falhas para seus usuários finais.

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Uma única fonte de suporte oferecida através da nossa equipe de diagnóstico de última geração, nossas ferramentas de reparo e um extenso estoque de peças de reposição nos permite proporcionar um serviço de reparo especializado para seus terminais TETRA.

MAIS TRANQUILIDADE

Nosso programa de suporte protege seu investimento em hardware de qualquer ponto de vista; completamente projetado para otimizar o desempenho dos dispositivos, minimizar o tempo de inatividade e manter a continuidade sem interrupções das operações, sempre dentro do seu orcamento.

¹O rendimento pode ser afetado quando for operado a temperaturas extremas. A certificação ATEX/ECEx só é válida quando for utilizada a uma temperatura entre -20 a +55°C

INFORMAÇÃO GERAL

Ciclo de operação 5/5/90 > 16 horas Desempenho da bateria Ciclo de operação 5/35/60 > 12 horas > 1.2 W

Áudio forte e claro Supressão de ruído externo Integrada

ESPECIFICAÇÕES RF

Bandas de frequência	350-470 MHz, 800 MHz
RF de transmissor	Potência Classe 3L e Classe 4
Classe de receptor	A e B
Sensibilidade estática de recepção	-116 dBm (mín.); -118 dBm (típica)
Sensibilidade dinâmica em recenção	-107 dBm (mín.): -109 dBm (típica)

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura de operação (°C)¹	Certificado ATEX / IECEx: -20 to +55 Locais comuns: -30 to +60			
Temperatura de armazenamento (°C))	-40 to +85			
Umidade	ETS 300-019-1-7 Classe 7.3E, MIL STD 810 D, E, F, G			
Proteção contra a entrada de água e pó	IIP64, IP65, IP66 e IP67 conforme IEC-60079-0:2011 e IEC-60529 Submersível e à prova de pó, água, chuva e jatos de água			
Impacto, queda e vibração	ETS 300-019 1-7 classe 5M3; MIL-STD 810 D/E/F/G			

PRINCIPAIS SERVIÇOS DE VOZ

TMO Full Duplex Privado, PABX, PSTN, emergência
TMO Half Duplex Privado, grupal, emergência
DMO Half Duplex Privado, grupal, emergência
Inter-MNI, gateway, repetidor
PTT double push

GERENCIAMENTO DE CHAMADAS DE EMERGÊNCIA

Chamada grupal de emergência táctica a grupo de conversação ANEXO Chamada grupal de emergência não táctica a grupo de conversação DEDICADO Chamada de emergência individual a parte PREDEFINIDA (half/full duplex)

Emergência HOT MIC; mãos livres em momentos importantes Mensagem de estado de emergência enviado à console de despacho

Seleção TMO/DMO inteligente para configuração de chamada de emergência: garante a transmissão bem-sucedida da chamada

SERVIÇO DE REPETIDOR DMO

Repetidor DMO tipo 1A para funcionamento eficiente de canal único Suporte de presença DMO para o gerenciamento eficiente do canal de voz, estado e SDS transmitidos

Controle de áudio adantativo

SERVICOS DE DADOS E ÁUDIO BLUETOOTH

Versões Bluetooth suportadas:	Bluetooth 2.1 +EDR, Bluetooth 4.0, Bluetooth Smart (BTLE)
Segurança Bluetooth	Bluetooth 2.1 apresenta criptografia obrigatória com emparelhamento simples e seguro (SSP), emparelhamento simplificado e prevenção de sning e hacking Bluetooth 4.0 suporta serviços Security Manager (SM) com criptografia AES
Áudio Bluetooth	Perfil de auriculares
	Perfil de porta serial, perfil de redes de acesso telefônico,

Servicos de dados Bluetooth

remi de porta serial, perim de redes de acesso denonico, modo descoberta, perfil de acesso genérico, perfil Object Push, perfil de atributos genéricos (GAT), perfil do ritmo cardíaco, perfil de serviço de bateria, perfil de informação de dispositivo

Proteção contra entrada de água e pó

Faixa de temperatura ambiente

ESPECIFICAÇÕES IECEX IEC 60079-0:2011 IEC60079-11:2011

Material operacional à prova de explosões Segurança intrínseca (zona 1 e 2) Subgrupo de gás mais alto Classe de temperatura Apropriado para zona 1 e 2 Faixa de temperatura ambiente Proteção contra entrada de água e pó

Ex IIC T4 Gb IP65/66/67 ib



ESPECIFICACIONES ATEX EN60079-0:2012 EN60079-11:2012

Subgrupo de gás mais alto Segurança intrínseca (zona 1 e 2) Material operacional à prova de explosões

Gás (ambiente)

2 (categoria do equipamento)

GAS

SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO Satélites simultâneos Antena externa integrada Sensibilidade de rastreamento -163 dBm < 5 metros (50% provável) @ -130 dBm Precisão

FACILIDADE DE USO

Opções de idioma e teclado Teclado completo e simples, compatível com múltiplos idiomas

ETSI LIP e Motorola LRRP

Empunhadura em forma de "T" para melhor manuseio

Placa para simplificar a identificação do rádio

Indicador de estado/sinal de 360° grande para melhor visibilidade

CONTROLES DE USUÁRIO

Botão grande de múltiplas funções para controle de volume e de grupo de conversação Teclas e botões de um toque; configuráveis pelo usuário; extensa lista de funções

MENUS PERSONALIZÁVEIS E FÁCEIS DE USAR

Acessos diretos a menus: personalizáveis pelo usuário

"Menu editor": simples e à medida das necessidades do usuário

Protocolos

Dois visores: Visor frontal grande com fontes ampliáveis para melhor legibilidade, visor superior para facilitar a interação quando utilizado no cinto

Visor frontal transflexivo colorido, 240 x 320 píxeis com 262.144 cores brilhantes, visível com luz solar intensa

Visor superior transflexivo colorido, 200 x 112 píxeis com 262.144 cores brilhantes, visível com luz solar intensa

Visor rebatível, opções de ícones e texto grandes e extragrandes (visor frontal unicamente) Protetor de tela com imagem gif e texto (definido por usuário)

Luz de fundo inteligente configurável para otimizar o uso de energia

Visualização de hora mundial

Múltiplos idiomas: selecionáveis pelo usuário

GERENCIAMENTO DE CHAMADAS E GRUPOS DE CONVERSAÇÃO; FÁCIL DE USAR, FLEXÍVEL, EFICIENTE E RÁP

Capacidade dos grupos de conversação: Grupos de conversação TMO: até 10.000

Grupos de conversação DMO: até 2.000

Capacidade das pastas:

Pastas TMO: até 1.500, cada uma com capacidade para até 2048 grupos de conversação TMO Pastas DMO: até 128, cada uma com capacidade para até 1.024 grupos de conversação DMO Pastas favoritas: até 3

Lista de códigos de país/rede: até 100

Lista de busca: 40 listas de até 20 grupos

Marcação direta, rolagem, velocidade, tecla/botão de um toque

Pesquisa alfanumérica, remarcação por histórico de chamadas

GERENCIAMENTO DE CONTATOS; INTERFACE FAMILIAR TIPO TELEFONE CELULAR PARA FACILIDADE DE US

Até 1.000 contatos com 6 números por contato (máx. 2000 números exclusivos)

Múltiplos métodos de marcação para diversos casos de uso

Estabelecimento e atendimento de chamadas rápidas e flexíveis

Possibilidade de configurar uma chamada privada de resposta a uma chamada de grupo através do botão de um toque

Múltiplos tons de chamada

MENSAGENS DE TEXTO E ESTADO; INTERFACE FAMILIAR TIPO TELEFONE CELULAR PARA FACILIDADE DE USO

Lista de mensagens de texto: Caixa de entrada/saída para 20 mensagens

Entrada de texto por teclado inteligente (específico de cada modelo)

Lista de estado: até 400 mensagens predefinidas

SEGURANÇA DO USUÁRIO E GERENCIAMENTO **DO GRUPO DE TRABALHO**

RUA/RUI - Gerenciamento de ID/acesso

SEGURANÇA

Sensor de Trabalhador Acidentado

OPÇÕES DE SEGURANÇA

Segurança aprimorada - OTAR/DMO SCK

Autenticação (mútua)

Criptografia de interface pelo ar (algoritmos ETSI/SFPG TEA)

Segurança classe 1, 2, 3 e compatibilidade 3G

Criptografia de ponta a ponta: módulo de hardware Motorola CRYPTR Micro

Suporta cartão inteligente BOS

Desativação permanente (restauração pelo cliente - V2, ETSI)

Desativação temporária (bloqueio)

SERVICOS DE MENSAGENS E DADOS

Serviços de dados por pacotes de uma ranhura ou múltiplas ranhuras

Canal de controle secundário

Sistema de mensagem de rádio (RMS)

Navegador WAP/WAP Push

Mensagens SDS em TMO e DMO, incluindo mensagens concatenadas

Comandos AT melhorados e ETSI (incluindo controle de voz)

Aplicações de Dados Curtos

TNP1 - suporta serviços simultâneos de dados curtos e dados por pacotes sobre PEI

Gerenciamento de flota iTM (programação remota)


Conector lateral robusto com acessórios de emparelhamento de alto desempenho

Anéis com ID das equipes para as antenas; operações eficientes

Antena	Antena de chicote 120 mm (350-470 MHz) Stubby 80mm (806-870MHz) Stubby 80mm (380-430MHz)
	Microfone alto-falante remoto (RSM) ativo com controle de volume e botão de emergência
Áudio - com fio	RSM com cancelamento de ruído ativo com PTT grande com conector Nexus. Compatível com fones de ouvido Savox HC1 RMN5123A. Fones de ouvido Peltor distribuídos pela Motorola e tubo de voz de recepçã unicamente de 3,5 mm Motorola PMLN7188A. Máscara de fumo Dräger.
Áudio - sem fio	Qualquer fone de ouvido Bluetooth sem fio ATEX de outro provedor com perfil de fone de ouvido e PTT rápido
Soluções de transporte - para uso do rádio no ombro ou no cinto	Clipe para cinto ATEX de 2,5"
	Dispositivo para usar ao ombro
	Todas as presilhas para cinto e suportes Peter Jones Klick Fast compatíveis
	Presilha giratória para cinto de 2,5" ou 3"
	Estojo de couro com presilha para cinto de 2,5" ou 3" para modelos de teclado simples e completo
Acessórios especiais	Adaptador PTT ATEX Nexus compacto com uma seleção de fones de ouvido ultrarresistentes selecionados, fones de ouvido ultrarresistentes Twin Cup e tácticos
e de outros provedores	Savox ATEX IECEx C-C440 PTT grande. Para uso com os


Savox ATEX IECEx C-C440 PTT grande. Para uso com os sequintes fones de ouvido Savox: Fones de ouvido Savox HC1

ATEX, fones de ouvido duplos Savox HC2 ATEX



MATRIZ PADRÃO MILITAR DOS ESTADOS UNIDOS

MIL-STD APLICÁVEL										
	MIL-STD 810C		MIL-STD 810D		MIL-STD 810E		MIL-STD810F		MIL-STD810G	
	MÉTODO	PROC/CAT	MÉTODO	PROC/CAT	MÉTODO	PROC/CAT	MÉTODO	PROC/CAT	MÉTODO	PROC/CAT
Baixa pressão	500.1	1	500.2	II	500.3	II	500.4	II	500.6	II
Alta temperatura	501.1	1, 11	501.2	I/A1, II/A1	501.3	I/A1, II/A1	501.4	I/Hot, II/Hot	501.6	I/A1, II/A1
Baixa temperatura	502.1	-	502.2	I, II	502.3	1, 11	502.4	I, II	502.6	I, II
Radiação solar	503.1	-	503.2	A1/C3	503.3	A1/C3	503.4	I	503.6	I-C
Radiación solar	505.1	II	505.2	I/A1	505.3	I/A1	505.4	I/A1	505.6	I/A1
Chuva	506.1	1, 11	506.2	I, II	506.3	1, 11	506.4	I, III	506.6	I, III
Umidade	507.1	II	507.2	II	507.3	II	507.4	-	507.6	II/Aggravated
Névoa salina	509.1	1	509.2	1	509.3	1	509.4	-	509.6	-
Poeira e areia	510.1	1	510.2	I, II	510.3	I, II	510.4	1, 11	510.6	I, II
Vibração	514.2	VIII/CatF, XI	514.3	I/Cat10, II/Cat3	514.4	I/Cat10, II/Cat3	514.5	I/Cat24, II/Cat5	514.7	I/Cat24, II/Cat5
Choques	516.2	I, II, V	516.3	I, IV, VI	516.4	I, IV, VI	516.5	I, IV, VI	516.7	I, IV, VI



Para mais informações sobre os rádios TETRA ATEX da Série MTP8000Ex, visite www.motorolasolutions.com/MTP8000Ex



MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e o logotipo M estilizado são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC e são utilizadas sob licença. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. As especificações estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. Todas as especificações contidas neste documento são especificações típicas. © 2020 Motorola Solutions, Inc. Todos os direitos reservados.

Folha de Dados da Série MTP8000Ex 09/2



